

NCK-02 DM Depolu Gezer Tek Elevatörlü Harman Makinesi

Kullanım Kilavuzu

Teknik Özellikler

Uzunluk: 4600 mm
Genislik: 1900 mm
Yükseklik: 3350 mm
Ağırlık: 1900 kg
Kapasite: 2200 kg/saat
PTO Devri: 540 rpm
Bator Devri: 1200 rpm
Traktor Gucu: 35-120 HP
Elevator Tipi: Tek zincirli, kasnakli
Depo Kapasitesi: 750 kg

Çalışma Prensipleri

Traktörün kuyruk milinden alınan güç ile çalışır. Mahsul tamburda bator tarafından basaktan ayrılır.

Temizlenen ürün, tekli elevatör yardımıyla makinedeki depoya yüklenir. Depo boşaltma, lift sayesinde yapılır.

Uygun Ürünler

- Buğday
- Arpa
- Nohut
- Mercimek
- Fasulye
- Kimyon ve diğer taneli ürünler

Güvenlik Talimatları

- Traktör çalışırken makineye yaklaştırmayın.
- Elevatör zincirine elinizi sokmayın.
- Depo boşaltılırken altında durmayın.
- Gözlük, eldiven, kulaklık ve toz maskesi kullanın.

Bakım Talimatları

- Zincirleri ve yatakları haftalık yağlayın.

- PTO mili ve kasnaklari kontrol edin.
- Depoyu kullanmadan once temizleyin.
- Makineyi sezon sonunda yaglayip ortulu alanda muhafaza edin.

Ana Parcalar

- Saft
- Şanzuman
- Bator
- Elekler
- Fan
- Elevator
- Depo Sistemi
- Kasnak ve Kayislar
- Tahil Cikis Kapagi