

NCK-03 SM Otomatik Sap Toplamali Saman

Kullanım Kilavuzu

Teknik Özellikler

Uzunluk: 3400 mm
Genislik: 3000 mm
Yükseklik: 2700 mm
Ağırlık: 1800 kg
Kapasite: 12000 kg/saat
PTO Devri: 540 rpm
Toplayıcı Sistem: Otomatik, yaylı dişli
Traktör Gücü: 48-90 HP

Çalışma Prensipleri

Makine, traktörün kuyruk milinden alınan hareketle çalışır. Tarlaya dağılmış saman veya sap, otomatik yaylı dişli sistemle toplanır ve taşıyıcı bant aracılığıyla makinenin içine alınıp hava akımı ile romorka aktarılır.

Uygun Malzemeler

- Buğday, arpa ve diğer tahıllar sonrası kalan sap
- Saman
- Hafif bitkisel atıklar

Güvenlik Talimatları

- Çalışma sırasında ellerinizi hareketli parçalara yaklaştırmayın.
- Koruyucu ekipman (eldiven, gözlük, toz maskesi) kullanın.
- Makineye müdahale etmeden önce traktör durdurulmalıdır.- Sap toplama tamburu açık iken makine çalıştırılmaz.

Bakım Talimatları

- Toplayıcı yaylar, kayışlar ve rulmanlar günlük kontrol edilmelidir.
- Her kullanımın sonunda makine dışarı üflenir veya fırçayla temizlenir.
- Yağlama noktalarına haftalık yağlama yapılır.

- Sezon sonunda genel temizlik ve gresleme yapılarak ortulu alanda muhafaza edilir.

Ana Parçalar

- Otomatik sap toplayıcı sistem
- Fan
- Elek
- Saman borusu veya çıkış
- Kayış ve kasnak sistemi
- PTO Saftı
- Şanzuman